

# Haier

## Installation Instructions for your new Wind Baffle

Before you begin - Read these instructions completely and carefully.

**IMPORTANT – OBSERVE ALL GOVERNING CODES AND ORDINANCES.**

**Note to Installer – Be sure to leave these instructions with the Consumer.**

**Note to Consumer – Keep these instructions with your Owner’s Manual for future reference.**

### ⚠ WARNING

#### MOVING PARTS HAZARDS

- Do not operate unit with top panel or front grille removed.
- Do not place hands in blower or fan blade areas. Failure to do so can result in serious injury.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Riesgos en las Partes Móviles

- No utilice la unidad cuando se haya retirado el panel superior o la rejilla frontal.
- No coloque las manos en las áreas del calefactor ni en las paletas del ventilador. No hacerlo puede resultar en lesiones graves.

### ⚠ WARNING

#### RISK OF ELECTRIC SHOCK.

**Can cause injury or death.**












- Disconnect all remote electric power supplies before servicing.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Riesgo de descargas eléctricas.

**Pueden producir lesiones o la muerte.**

- Desconecte todos los suministros de energía eléctrica remotos antes de realizar el servicio técnico.

|        | Plastic Spiral Grille<br>  | Plastic Grid Grille<br>  | Wire Grid Grille<br>   |
|--------|---|---|---|
| Step 1 | Disconnect all remote electric power before removing the grille.  |   |   |
| Step 2 | Remove the grille by removing the four screws in the corners. Remove any push pins or tabs from the grille.<br>                                    | Remove the upper cover and front casing. Remove grille from front cover by unscrewing from the back side.<br>                            | Use wire cutters to cut the grille along the top, bottom, left, and right sides. Remove the grille.<br> |
| Step 3 | Place the grille inside the wind baffle lip. Insert a screw into an upper corner of the grille.<br>  | Remove the new grille from the box and fit it inside the wind baffle lip. Insert supplied screw into an upper corner of the grille.<br> |   |
| Step 4 | Reinstall the same screw into the same corner of the baffle and attach to the unit. Repeat at the other top corner and then the lower corners.<br> | Use a level along the top of the baffle to position a screw at the other top corner. Then screw the lower corners.<br>                 |   |
|        |    |   |   |

Avant de commencer – Lisez ces instructions en totalité et avec attention.

**IMPORTANT – OBSERVEZ TOUS LES CODES ET ORDONNANCES EN VIGUEUR.**

Note à l'installateur – Assurez-vous de remettre ces instructions au consommateur.












Note au consommateur – Conservez ces instructions avec votre manuel d'utilisation pour référence ultérieure..

### ⚠ AVERTISSEMENT RISQUE RELATIF AUX PIÈCES MOBILES

- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans son panneau supérieur ou sa grille frontale.
- Ne placez pas les mains dans les zones de la soufflante ou des pales du ventilateur. L'omission de suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves.

### ⚠ AVERTISSEMENT Risque de décharge électrique pouvant causer des blessures ou la mort.

- Avant de procéder à une réparation, coupez l'alimentation électrique à toutes les sources éloignées (disjoncteur, boîtier de coupure extérieur, etc.).

|         | Grille spiralée en plastique  | Grille de lèche-frite en plastique   | Grille de lèche-frite en broche   |
|---------|---|--|---|
|         |    |   |    |
| ÉTAPE 1 | Coupez l'alimentation électrique à la source distante avant d'enlever la grille.  |  |   |
| ÉTAPE 2 | <p>Enlevez la grille en retirant quatre vis dans les coins. Retirez toute cheville-poussoir ou languettes de la grille.</p>         | <p>Enlevez le couvercle supérieur et le boîtier frontal. Enlevez la grille du couvercle frontal en dévissant depuis la face arrière.</p>                           | <p>Utilisez une cisaille pour couper la grille le long des côtés supérieur, inférieur, gauche et droit. Retirez la grille.</p>  |
| ÉTAPE 3 | <p>Placez la grille à l'intérieur de la lèvre du déflecteur. Insérez une vis dans un coin supérieur de la grille.</p>              | <p>Retirez la nouvelle grille de la boîte et placez-la à l'intérieur de la lèvre du déflecteur. Insérez le vis fournie dans un coin supérieur de la grille.</p>  |   |
| ÉTAPE 4 | <p>Réinsérez la même vis dans le même coin du déflecteur et vissez sur l'appareil. Répétez la manœuvre pour les autres coins.</p>  | <p>Utilisez un niveau le long du dessus du réflecteur pour positionner une vis à l'autre coin supérieur. Vissez ensuite dans les coins inférieurs.</p>          |   |
|         |    |  |   |